

1 インチ継手シリーズ

接続にはグルービングカッターが必要です。
(チューブ内径は7/8"以下)

受注生産品

F-1000



F-2000



F-3000

F-4000



F-5000

F-6000



F-7000



F-8000

F-2624

グルービングカッター 通常在庫品

Grooving Cutter

①

- 1 インチ外径のPFAチューブを加工できるように新たに製作しました。
- 操作手順は97頁を参照ください。

F-2624 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	
—009	25.4 φ	

F-2206

PTFEミゾ付フェルール 通常在庫品

PTFE Seal

PTFE ①

- 1 インチ外径のPFAチューブを接続できるように新たに製作しました。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2206 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	10個入り
—010	25.4 φ	

従来なかった1インチ継手です

スリーブの圧入やチューブの熱処理が不要！
大がかりな治具も不要！

〈 F-271□&F-272□ 継手シリーズ 〉

高価な治具や手間のかかる施工を嫌う現場に最適な1インチ径の継手を製作しました。
グルービングカッターでチューブの外径に溝を切るだけで、簡単に施工できます。

F-2710

ミゾ付PTFE接続ジョイント I型 25.4φ用

接式 ①-②

PTFE & PFA Joint I type for 1 inch

PTFE/PFA ①

- 1 インチ外径のPFAチューブを固定できます。
- 接続には、F-2624-009のグルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2710 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス ㎜	
—001	25.4 φ	22 φ	

F-2711

ミゾ付PTFE接続ジョイント L型 25.4φ用

接式 ①-②

PTFE & PFA Joint L type for 1 inch

PTFE/PFA ①

- 1 インチ外径のPFAチューブを固定できます。
- 接続には、F-2624-009のグルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2711 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス ㎜	
—001	25.4 φ	22 φ	

F-2712

ミゾ付PTFE接続ジョイント T型 25.4φ用

接式 ①-②

PTFE & PFA Joint T type for 1 inch

PTFE/PFA ①

- 1 インチ外径のPFAチューブを固定できます。
- 接続には、F-2624-009のグルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2712 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス ㎜	
—001	25.4 φ	22 φ	