

## F-2062 PTFE高圧接続ジョイントI型

接式 A-3

PTFE & CTFE high voltage Joint I type

PTFE · CTFE®

■ 高圧接続ジョイントI型は、チューブ先端をフレアー加工してジョイントします。

F-2062 コードNo.	適用チューブ外径 %	オリフィス ‰	
-001	6φ	4φ	
-002	8φ	6φ	
-003	10φ	8φ	
-004	12φ	10φ	



接式 A-3

PTFE & CTFE high voltage Joint L type

PTFE·CTFE®

■ 高圧接続ジョイントL型は、チューブ先端をフレアー加工してジョイントします。

F-2063 ⊐-ドNo.	適用チューブ外径 ‰	オリフィス %	
-001	6φ	4φ	
-002	8φ	6φ	
-003	10φ	8φ	
-004	12φ	10φ	

## F-2064 PTFE高圧接続ジョイントT型

接式 A-3

PTFE & CTFE high voltage Joint T type

PTFE · CTFE®

■ 高圧接続ジョイントT型は、チューブ先端をフレアー加工してジョイントします。

F-2064 ⊐-FNo.	適用チューブ外径 %	オリフィス %	
-001	6φ	4φ	
-002	8φ	6φ	
<b>-003</b> 10φ		8φ	
-004	12φ	10φ	



## F-2065 PTFEストップキャップ

接式 A-①

PTFE & PFA stop caps

PFA·PTFE®

## チューブエンドを封じるキャップです。

F-2065 コードNo.	適用チューブ外径 %	F-2065 コードNo.	適用チューブ外径 %	
-001	6φ	-007	18φ	
-002	8φ	-008	20φ	
-003	10 <i>φ</i>	-009	½"φ(6.35)	
-004	12 <i>φ</i>	-010	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> "φ (9.53)	
-005	14φ	-011	½"φ(12.7)	
-006	16φ	-012	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> "φ (19.05)	

