

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



※ 他方式シールとの交換はできません。



F-2072 コードNo.	A	B	D	E	F 幅×外径	R
—001	39	6	11	2	12×14	R $\frac{1}{8}$
—002	48	7	16	3	15×18	R $\frac{1}{4}$
—003	48	7	16	5	15×18	R $\frac{1}{4}$
—004	48	7	16	7	15×18	R $\frac{1}{4}$
—005	50	7	18	7	19×22	R $\frac{3}{8}$
—006	50	7	18	8	19×22	R $\frac{3}{8}$



F-2073 コードNo.	A	B	C 幅×径
—001	22	20	18×19
—002	25	24	20×22
—003	25	24	20×22
—004	25	26	23×25
—005	25	26	23×25

F-2070 CTFE接続ミニジョイント、I型、L型、T型 接式 ①-①

CTFE mini joints I, L, T type

CTFE ①

■ ミニ継続ジョイントのチューブ接続シールは、ソロバン型になります。

適用チューブ 外径 Ⅸ	適用チューブ 外径×内径 Ⅸ	F-2070 コードNo.	F-2070 コードNo.	F-2070 コードNo.
2φ用	2.0φ×1.0φ	—001	—004	—007
3φ用	3.0φ×2.0φ	—002	—005	—008
4φ用	4.0φ×3.0φ	—003	—006	—009

F-2071 CTFE高圧接続ミニジョイント、I型、L型、T型 接式 ①-③*

CTFE high voltage joints I, L, T type

CTFE ③

■ 高圧ジョイントは、弊社独自の製品で完全シールがおこなえます。

ガラス製、フッ素樹脂製のクロマトカラム、装置用等に使いただけます。

● 取り付けは、袋ナットをチューブに入れた後、チューブをフレアーしジョイントします。

適用チューブ 外径 Ⅸ	適用チューブ 外径×内径 Ⅸ	F-2071 コードNo.	I型	F-2071 コードNo.	L型	F-2071 コードNo.	T型
2φ用	2.0φ×1.0φ	—001	販売終了	—004		—007	販売終了
3φ用	3.0φ×2.0φ	—002		—005		—008	
4φ用	4.0φ×3.0φ	—003		—006		—009	

▶ チューブフレアー器具 ➡ 236頁参照ください。

※ 在庫が無くなり次第、販売を終了致します。


F-2072 PTFEハーフチューブジョイント 接式 ③+④

PTFE male tubing joints

PTFE ④

■ ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパ付竹の子型です。一方がテーパオスネジになります。

F-2072 コードNo.	竹の子外径 Ⅸ	接続ネジ
—001	4φ	R $\frac{1}{8}$
—002	6φ	R $\frac{1}{4}$
—003	8φ	R $\frac{1}{4}$
—004	10φ	R $\frac{1}{4}$
—005	10φ	R $\frac{3}{8}$
—006	12φ	R $\frac{3}{8}$



● ハーフチューブジョイントのテーパネジ部にテーパシールを巻きステンレス、フッ素樹脂容器にジョイントしてください。


※ 他に米国規格ネジ (NPT) が製作できます。ご指定ください。

F-2073 PTFEハーフメスチューブジョイント 接式 ③+④

PTFE female tubing joints

PTFE ④

■ ハーフメスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式です。一方がテーパオスネジに接続します。



F-2073 コードNo.	竹の子外径 Ⅸ	接続ネジ
—001	4φ	Rc $\frac{1}{8}$
—002	6φ	Rc $\frac{1}{4}$
—003	8φ	Rc $\frac{1}{4}$
—004	10φ	Rc $\frac{3}{8}$
—005	12φ	Rc $\frac{3}{8}$

※ 他の米国規格ネジ (NPT) が製作できます。ご指定ください。