F-2087 コードNo.

-001

-002

-003 -004 20

26.5




F-2086 コードNo.	А	B 幅×径
-001	34	20×22
-002	38	23×25
-003	46	32×36
-004	50	36×40

F-2086 PTFEカップリング

PTFE female adapters

接式 G **PTFE**(T)

■ PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、 装置などのジョイントとしてご使用ください。



F-2086 コードNo.	左右接続ネジ	
-001	Rc¼	
-002	Rc³⁄8	
-003	Rc½	
-004	Rc¾	

● その他NPTネジも製作致します。


F-2087 PTFEパイプティー

接式 ⑥

PTFE female adapters T type

PTFE ①

■ PTFEパイプティーは、メステーパーネジになっております。



С

26.5

20

36

F-2087 コードNo.	接続ネジ	
-001	Rc¼	
-002	Rc³⁄8	
-003	Rc½	
-004	Rc¾	
	•	

NPT及び異径ネジも製作致します。



幅×径

20×23

25×30

30×35

40×45

F-2088 コードNo.	А	B 幅×径	С
-001	22	20×23	22
-002	26.5	25×30	26.5
-003	27	30×35	27
-004	36	40 × 45	36


F-2088 PTFEパイプエルボー

接式 G

PTFE female adapters L type

PTFE(T)

■ PTFEパイプエルボーは、メステーパーネジになっております。




F-2088 ⊐-FNo.	接続ネジ	
-001	Rc¼	
-002	Rc³⁄ ₈	
-003	Rc½	
-004	Rc³⁄₄	

NPTネジも製作致します。

F-2330 PTFEストップソケット

接式 © **PTFE**®

PTFE female stopper



■ PTFEストップソケットはオステーパーネジのエンドキャップとし て使用できます。

F-2330 コードNo.	接続ネジ	A %外径 (面幅)	В ‰	
-001	Rc1/8	20 (18)	20	
-002	Rc1/4	22 (20)	22	
-003	Rc3/8	25 (23)	24	
-004	Rc1/2	36 (32)	30	
-005	Rc3/4	40 (36)	32	



F-2089 PTFEストッププラグ

接式 G

Teflon PTFE & CTFE plugs

■ ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラ グです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。

接続ネジ	F-2089 コードNo.	F-2089 コードNo.	
R1/8	-001	-006	
R1⁄4	-002	-007	
R3/8	-003	-008	
R½	-004	-009	
R3⁄4	-005	-010	
R1″	-011		