

## F-2232 PVDF コネクター

PVDF Connectors

PVDF®

| F-2232<br>コードNo. | 適用チューブ<br>内径 ㎜ | 接続口 ㎜ |    | サイズ ㎜<br>L | 10個入り |
|------------------|----------------|-------|----|------------|-------|
|                  |                | 外径    | 内径 |            |       |
| －001             | I型 4 ㎜用        | 5     | 2  | 40         |       |
| －002             | I型 6 ㎜用        | 7     | 4  | 49         |       |
| －003             | I型 8 ㎜用        | 9     | 6  | 58         |       |
| －004             | I型 10 ㎜用       | 11    | 8  | 67         |       |
| －005             | I型 12 ㎜用       | 13    | 10 | 69         |       |
| －006             | I型 14 ㎜用       | 15    | 12 | 74         |       |
| －007             | L型 4 ㎜用        | 5     | 2  | 22×22      |       |
| －008             | L型 6 ㎜用        | 7     | 4  | 29×28      |       |
| －009             | L型 8 ㎜用        | 9     | 6  | 34×34      |       |
| －010             | L型 10 ㎜用       | 11    | 8  | 38×38      |       |
| －011             | L型 12 ㎜用       | 13    | 10 | 39×39      |       |
| －012             | L型 14 ㎜用       | 15    | 12 | 40×40      |       |
| －013             | T型 4 ㎜用        | 5     | 2  | 40×22      |       |
| －014             | T型 6 ㎜用        | 7     | 4  | 50×28      |       |
| －015             | T型 8 ㎜用        | 9     | 6  | 60×34      |       |
| －016             | T型 10 ㎜用       | 11    | 8  | 66×38      |       |
| －017             | T型 12 ㎜用       | 13    | 10 | 67×39      |       |
| －018             | T型 14 ㎜用       | 15    | 12 | 67×40      |       |
| －019             | Y型 4 ㎜用        | 5     | 2  | 32×47      |       |
| －020             | Y型 6 ㎜用        | 7     | 4  | 37×54      |       |
| －021             | Y型 8 ㎜用        | 9     | 6  | 44×64      |       |
| －022             | Y型 10 ㎜用       | 11    | 8  | 49×72      |       |
| －023             | Y型 12 ㎜用       | 13    | 10 | 52×75      |       |
| －024             | Y型 14 ㎜用       | 15    | 12 | 55×79      |       |

## ■ シリコン・フッ素ゴムなど軟質チューブ用

- フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。
- 接続チューブ脱落防止のためにホースバンドの併用をお勧めします。
- ポリフッ化ビニルデン樹脂 (PVDF) 製で、高温オートクレーブ滅菌 (連続使用耐熱温度+140℃) 可能。



I型



L型



T型



Y型

## F-2233 PVDF 製ストップコック

PVDF Stopcock

PVDF®

## ■ PVDF 製で、プラグ穴径は内径と同じです。

- 固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4 ㎜の穴が2カ所ある突起があります。
- 分解不可、使用温度範囲±0～+40℃、耐圧100kPa。
- 接続チューブ脱落防止のためにホースバンドの併用をお勧めします。

| F-2233 コードNo. | 適用チューブ<br>内径 ㎜ | 接続口 ㎜ |    | サイズ ㎜<br>L |  |
|---------------|----------------|-------|----|------------|--|
|               |                | 外径    | 内径 |            |  |
| －001          | 2方 6 ㎜用        | 6.8   | 4  | 55×26×38   |  |
| －002          | 2方 8 ㎜用        | 8.8   | 6  |            |  |
| －003          | 2方 10 ㎜用       | 10.8  | 8  | 70×35×53   |  |
| －004          | 2方 12 ㎜用       | 12.8  | 10 |            |  |
| －005          | 3方 6 ㎜用        | 6.8   | 4  | 55×45×38   |  |
| －006          | 3方 8 ㎜用        | 8.8   | 6  |            |  |
| －007          | 3方 10 ㎜用       | 10.8  | 8  | 70×59×53   |  |
| －008          | 3方 12 ㎜用       | 12.8  | 10 |            |  |



## F-2234 PVDF 製チェックバルブ

PVDF Check Valves

PVDF®

## ■ PVDF 製ミニチェックバルブ

- 一定方向へしか液体やガスを通さないように弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
- PVDF 製ボディと、シリコンゴム製ダックビル弁またはフッ素ゴム製ダイヤフラム弁の組み合わせです。

クラッキング圧：－001、002は 3.4kPa、－003～006は 1.5kPa

| F-2234 コードNo. | 材質 (ボディ: 弁) | 接続口外径 ㎜ | サイズ ㎜  |  |
|---------------|-------------|---------|--------|--|
| －001          | PVDF: シリコン  | 4.4     | 14×34L |  |
| －002          |             | 7.2     | 14×43L |  |
| －003          | PVDF: フッ素ゴム | 4.4     | 19×33L |  |
| －004          |             | 6.4     | 19×43L |  |
| －005          |             | 8.8     | 19×42L |  |
| －006          |             | 11.7    | 19×48L |  |

