

F-2189 フッ素樹脂ベローズ圧力計&真空計

接式 ㊂

PTFE bellows pressure & vacuum gauge

PTFE・PP^㊂

高耐蝕性

気密性

クリーン度

禁油・禁水

■ 特 徴

- 接液部は全てフッ素樹脂を採用しているので、ほとんどの薬液および一部の気体に使用できます。
- 外部構成品はPTFEとポリプロピレンを使用しているので酸雰囲気等の悪条件下でも使用可能です。
- ブルドン管を使用しないPTFEベローズタイプで、使用流体を汚染する事はありません。
- 部品は十分な脱脂洗浄を行い、いかなる油脂類も使用しておりません。
- 禁水処理も充分に行っており、内部に水分の残留はありません。
- クリーンルームにて洗浄、組立調整を行い、密封包装にてクリーン度を保持しております。
- 配管への接続はR $\frac{3}{8}$ オスネジです。

■ 用 途

- 半導体関係
- 薬品関係
- 医療機器関係
- 化学工業関係
- 高純度流体関連
- 腐蝕性流体関連
- 食品関係

F-2189 コードNo.	製品番号	圧力計目盛 (MPa)	接続口	
-001	7221-1M	0～0.1	R $\frac{3}{8}$ オス	
-002	7221-2M	0～0.2		
-003	7221-4M	0～0.4		
-004	7221-6M	0～0.6		
-005	7221-10M	0～1.0		
F-2189 コードNo.	製品番号	真空計目盛 (MPa)	接続口	
-006	7221-V1M	0～-0.1	R $\frac{3}{8}$ オス	



1. 接液部………PTFE
2. ケース………PP
3. 表面窓………PET

■ 製品番号構成

722□-□

圧力範囲

- 1M : 圧力計0～0.1MPa
- 2M : 圧力計0～0.2MPa
- 4M : 圧力計0～0.4MPa
- 6M : 圧力計0～0.6MPa
- 10M : 圧力計0～1.0MPa
- VIM : 圧力計0.1～0MPa

呼称寸法 1: $\phi 60$ (目盛版 $\phi 50$)

7220シリーズ

● 例: 7221-4M

ベローズ圧力計 目盛版寸法 $\phi 50$
0～0.4MPaの圧力に適用

本品はPTFEを使用しておりますので透過性には
充分御配慮ください。

- 使用温度範囲: 10～30℃

■ 寸法図 (単位mm)

