


- F-1000
- F-2000
- F-3000
- F-4000
- F-5000
- F-6000
- F-7000
- F-8000



F-2403 | プレッシュャーセンサー CS型

接式 ㊄

pressure sensors CS type

PFA・PTFE[®]

- 特 長
- 接液・接ガス部はフッ素樹脂ですが、水のみ対応です。
 - アンプが内蔵されており、定格圧力を電気信号にて出力します。
 - 可動部がありませんので、耐振動性・耐衝撃性に優れています。
 - 従来品よりも低価格で使用しやすくなっています。
- 仕 様
- 適用媒体…………… 液体・気体（強酸は除く）
 - 環境温度…………… 15℃～50℃
 - 流体温度…………… 15℃～80℃
 - 直線性/ヒステリシス …… ± 1%F.S.
 - 温度ドリフト…………… ± 0.08%F.S.
 - 定格出力…………… DC4～20mA
 - 電 源…………… DC24V± 10%
 - 消費電流…………… Max30mA
 - 標準ケーブル長さ …… 2m

F-2403 コードNo.	型 式	定格圧力	圧力種類	接液部材質	接 続	
－001	CS-P-15-R3	0～500kPa	ゲージ圧	PTFE・PFA	R ³ / ₈	
－002	CS-P-15-R4				R ¹ / ₂	

- 寸法図 (単位㎜)
-
- ▶ 上記プレッシュャーセンサーにはモニター (DC4～20mA) が必要になります。
- ➡ 155頁参照ください。