

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



## F-2156 PTFEベローズジョイント

接式 ④

PTFE bellows joint

PTFE®

- PTFEベローズジョイントは、ガラスの装置物に接続するのに最適です。120°の角度まで曲げて使用が可能です。

F-2156 コードNo.	上部メス摺合せ 寸	下部オス摺合せ 寸	
-001	14/23	14/23	
-003	19/26	19/26	
-005	24/29	24/29	
-006	29/32	29/32	




## F-2157 PTFEフローモニター

接式 ①-①

PTFE & PFA flow monitor

PTFE・PFA®

F-2157 コードNo.	適用チューブ外径 寸	
-001	6φ	
-002	8φ	



## F-2160 PTFEベローズコネクター

接式 ⑤

PTFE bellows connectors

PTFE®

- 全てPTFEのため、耐熱・耐薬品性に優れており各種配管接続の曲げの厳しい部分に最適です。

- 仕様
  - 材質：フッ素樹脂 (PTFE)

F-2160 コードNo.	型番	内径×外径 寸	全長 寸	最大長 寸	
-001	FGS-10	8×10	58	80	
-002	FGL-10	8×10	75	120	
-003	FGS-12	10×12	58	80	
-004	FGL-12	10×12	75	120	
-005	FGS-14	12×14	68	95	
-006	FGL-14	12×14	75	130	
-007	FGS-16	14×16	68	100	
-008	FGL-16	14×16	75	140	