

## F-2750 PVDF製ボールバルブ

接式 ㊄、㊀、㊀

PVDF 2way ball valves

㊀

■ ボールバルブはオリフィスが大きく取れることが特徴です。Rcメスネジタイプとフランジタイプの2種類があります。

■ ボトムスタンド付のため、簡単に架台・パネル等へ固定ができます。

■ ステムに二重Oリングを採用し、耐久性・シール性をUPしています。また、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されていますので、万ステムが折れるようなことがあっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液流出を防止します。

※ Oリングはふっ素ゴム製です。

| F-2750<br>コードNo. | サイズ     | オリフィス径 | D         | L   | H     | H1    | A   |     |
|------------------|---------|--------|-----------|-----|-------|-------|-----|-----|
| -001             | Rc1/2   | 15     | 48        | 100 | 51.5  | 29    | 92  |     |
| -002             | Rc3/4   | 20     | 60        | 119 | 59.5  | 35    | 100 |     |
| -003             | Rc1     | 25     | 70        | 130 | 68    | 39    | 110 |     |
| -004             | Rc1 1/4 | 32     | 82        | 146 | 80.5  | 47    | 121 |     |
| -005             | Rc1 1/2 | 40     | 100       | 160 | 89    | 55    | 131 |     |
| -006             | Rc2     | 51     | 126       | 194 | 102.5 | 66    | 159 |     |
|                  | 呼び径     | オリフィス径 | D         | L   | T     | H     | H1  | A   |
| -007             | 15      | 15     | 95        | 143 | 12    | 51.5  | 29  | 92  |
| -008             | 20      | 20     | 100       | 172 | 14    | 59.5  | 35  | 100 |
| -009             | 25      | 25     | 125       | 187 | 14    | 68    | 39  | 110 |
| -010             | 32      | 32     | 135       | 190 | 16    | 80.5  | 47  | 121 |
| -011             | 40      | 40     | 140       | 212 | 16    | 89    | 55  | 131 |
| -012             | 50      | 51     | 155       | 234 | 16    | 102.5 | 66  | 159 |
|                  | PVC接続側  | オリフィス径 | ホース接続側    | D   | L     | H     | H1  | A   |
| -013             | Rc1/2"  | 15     | 12×18ホース用 | 48  | 155   | 51.5  | 29  | 92  |
| -014             | Rc3/4"  | 20     | 19×26ホース用 | 60  | 181.5 | 59.5  | 35  | 100 |
| -015             | Rc1"    | 25     | 25×33ホース用 | 70  | 205.5 | 68    | 39  | 110 |

※ -013~015はPVC製です。

| No. | 部品名称    | 材質    | No.  | 部品名称     | 材質   |
|-----|---------|-------|------|----------|------|
| 1   | 本体      | U-PVC | 7    | シート      | PTFE |
| 2   | ボール     |       | 8    | O-ring A | FKM  |
| 3   | ユニオン    |       | 9    | O-ring B |      |
| 4a  | ボディキャップ |       | 10   | O-ring C |      |
| 4b  | ボディキャップ |       | 11   | O-ring D |      |
| 5   | キャップナット |       | 12   | O-ring E |      |
| 6   | ステム     | 14    | ハンドル | ABS      |      |

※ No.5,12,14は接液しません。

## F-2751 PVC ~ PTFEユニオン

接式 ㊄、㊀、㊀

PVC ~ PTFE fitting

PVC・PTFE・FKM㊀

■ PVCからスーパー300タイプピラーフィティング®に変換を容易にする継手です。

※ -013~015はPVCからPVCホース接続になっています。

※ Oリングはふっ素ゴム製です。

| F-2751<br>コードNo. | PVC接続側 | ホース接続側    | D  | L     |
|------------------|--------|-----------|----|-------|
| -001             | Rc1/4  | 6×4       | 48 | 60    |
| -002             | Rc3/8  | 10×8      | 48 | 66    |
| -003             | Rc1/2  | 12×10     | 48 | 70    |
| -004             | Rc3/4  | 19×16     | 60 | 86    |
| -005             | Rc1    | 25×22     | 70 | 98.5  |
| -006             | Rc1/4  | 6.35×3.95 | 48 | 60    |
| -007             | Rc3/8  | 9.53×6.33 | 48 | 66    |
| -008             | Rc1/2  | 12.7×9.5  | 48 | 70    |
| -009             | Rc3/4  | 19×15.8   | 60 | 86    |
| -010             | Rc1    | 25.4×22.2 | 70 | 98.5  |
| -013             | Rc1/2" | 12×18ホース用 | 48 | 93    |
| -014             | Rc3/4" | 19×26ホース用 | 60 | 114   |
| -015             | Rc1"   | 25×33ホース用 | 70 | 130.5 |

| No. | 部品名称    | 材質        |
|-----|---------|-----------|
| 1   | 本体      | PVC       |
| 2   | ボディキャップ | PTFE, PVC |
| 3   | キャップナット | PVC       |
| 4   | Oリング    | FKM       |

