

F-3053 ポリエステル スクリーン

Polyester screens

PET®

■ テトロン 材質：ポリエステルPET (巾なりm単位)

F-3053 コードNo.	製品番号	目開き	線 径	メッシュ	巾×長さ (乱尺)	1m
-001	T-No.420T	27μm	33μm	420	115cm×30m	
-002	T-No.380T	32μm	35μm	380		
-003	T-No.355T	37μm	35μm	355		
-004	T-No.330T	42μm	35μm	330		
-005	T-No.305T	48μm	35μm	305		
-006	T-No.280T	56μm	35μm	280		
-007	T-No.255T	60μm	40μm	255		
-008	T-No.230T	65μm	45μm	230		
-009	T-No.200T	72μm	55μm	200		
-010	T-No.180T	86μm	55μm	180	115cm×50m	
-011	T-No.150T	114μm	55μm	150		
-012	T-No.135T	113μm	55μm	135		
-013	T-No.120T	149μm	63μm	120		
-014	T-No.100T	183μm	71μm	100		
-015	T-No.90T	202μm	80μm	90	107cm×50m	
-016	T-No.80T	217μm	100μm	80		
-017	TB70	238μm	125μm	70		
-018	TB60	273μm	150μm	60		
-019	TB50	308μm	200μm	50		
-020	TB40	435μm	200μm	40		
-021	TB30	597μm	250μm	30		
-022	TB20	950μm	320μm	20		
-023	TB15	1404μm	410μm	14		

F-3054 ポリエチレン スクリーン

Polyethylene screen

PE®

■ ニップ 材質：ポリエチレンPE (巾なりm単位)

F-3054 コードNo.	製品番号	品番	目開き	線 径	メッシュ	巾×長さ	1m
-001	PE-200	200目	112μm	86μm	156/100	102cm×50m	
-002	PE-180	180目	122μm	86μm	144/100		
-003	PE-150	150目	143μm	86μm	120/102		
-004	PE-140	140目	155μm	86/106μm	112/90		
-005	PE-120	120目	181μm	106/122μm	96/76		
-006	PE-100	100目	224μm	122μm	83/64		
-007	PE-80	80目	261μm	122/150μm	67/61		
-008	PE-70	70目	292μm	150μm	59/56		
-009	PE-60	60目	351μm	173μm	50/47		
-010	PE-50	50目	407μm	212μm	42/40		
-011	PE-40	40目	526μm	244μm	34/32		
-012	PE-30	30目	760μm	298μm	25/23		
-013	PE-24	24目	925μm	345μm	20	102cm×30m	
-014	PE-18	18目	1242μm	345μm	16		
-015	PE-14	14目	1572μm	545μm	12		
-016	PE-8	8目	3083μm	545μm	7		
-017	PE-5	5目	4310μm	770μm	5		

F-3056 ETFEスクリーン

ETFE screens

ETFE®

■ アフロン

F-3056 コードNo.	製品番号	目開き	線 径	メッシュ	巾×長さ	1m
-001	AF80	197μm	120μm	80	102cm×50m	
-002	AF70	243μm	120μm	70		
-003	AF60	303μm	120μm	60		
-004	AF50	358μm	150μm	50		
-005	AF40	435μm	200μm	40		
-006	AF30	647μm	200μm	30		
-007	AF20	1020μm	250μm	20		
-008	AF10	2140μm	400μm	10		

▶ フッ素樹脂スクリーン ➡ 187・188頁にもあります。


F-3103 ヒートカッター

Heat-Cutters

®

■ ETFE、ナイロン、ポリプロピレンなどの各種スクリーンを熱溶断できます。刃物で切断した場合にほつれてしまうものでも、ヒートカッターで溶断すればほつれません。


注意：熱の調整はスイッチのON・OFFでコントロールしてください。断続的に使う場合は、時々スイッチをOFFにしてください。スイッチをONの状態のままテープ等で絶対に固定しないでください。



A はいずれも刃物で切断した場合 B はいずれもヒートカッターで溶断した場合


Type 100R

ロープ・厚布・ネット用等




Type 100H

プラスチックの表面溶解用




Type HSO-N

ナイロン・ポリエチレンネット用等




Type HS-S

魚網・汙布等



Type Form 3

薄布地・シート用等



F-3103 コードNo.	型 式	電 源	標準付属100R付
-001	HSQO型	AC100-110V 50/60Hz 60W	

■ ヒーター (ブレード規格)

F-3103 コードNo.	型 式	
-002	100R	
-003	100H	
-004	HSO-N	
-005	HS-S	
-006	Form3	