

F-1000



F-2000



F-3000



F-4000

F-5000



F-6000

F-7000

F-8000

F-5050 ラボジャッキ(ノブ式)

Laboratory Jacks

SUS④

■ ラボジャッキは、弊社独自の耐薬品用のFEPカバーがライニングできるようになっています。(上下板SUS#304)

製品番号	上下天板寸法 %	スライド %	材質	F-5050 コードNo.	F-5050 コードNo.	FEPカバー付
80型	80×80	55～140	上下板SUS	-001	-011	
100型	100×100	55～140		-002	-012	
150型	150×150	75～245		-003	-013	
180型	180×180	75～245		-004	-014	
200型	200×200	75～245		-005	-015	
250型	250×250	75～385		-006		
300型	300×300	88～490		-007		
150異形型	150×180	75～245		-008		
180異形型	180×200	75～245		-009		

F-5051 ラボジャッキ(ラチェット式)

Laboratory Jacks

SUS④

■ ラボジャッキラチェット式はノブ式(手回し)よりハンドル操作の為スムーズなスライドが出来、重量物の時に使用ください。また、実験用の大きな上板の調整台にも使用ください。

F-5051 コードNo.	製品番号	上下天板寸法 %	スライド %	材質	
-001	200型	200×200	75～245	上下板SUS	
-002	250型	250×250	75～385		
-003	300型	300×300	88～490		

F-5055 カラーラボジャッキ(アルミ製)

Aluminum jacks

④

■ 特長

- サイズごとに美しいカラー仕上げ。
- ボディは軽くて堅牢、軽合金(アルミニウム)採用。
- なめらかで平行な上下移動が、スムーズにできます。

F-5055 コードNo.	型番	カラー	上下天板寸法 %	スライド %	
-001	60型	グリーン	52×60	37～106	
-002	100型	イエロー	86×98	53～180	
-003	150型	レッド	130×148	75～273	
-004	200型	ブルー	170×198	80～360	

F-5111 ステンレスオイルバス

Stainless oil bath

SUS⑤

■ OBE型特長

- 電子式温度調節器を内蔵し温度精度に優れた安全性の高い製品です。
- 電圧…AC 100V
- 温度設定…デジタル設定
- 温度センサー…K熱伝対
- 温度制御…PID オートチューニングSSR駆動
- 温度精度…±0.1℃
- 温度表示…デジタル表示

F-5111 コードNo.	型式	内径×高さ %	容量ℓ	AC100V、W	温度範囲	
001	OBE-200	200×125	3.5	800	常温～250℃	中止品
-002	OBE-250	250×150	7.0	1000	常温～250℃	
-003	OBE-300	300×210	14	1200	常温～250℃	
-004	OBE-360	360×240	24	1300	常温～250℃	

200V仕様は別途対応します。