

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-7034 PTFE粘着テープ

PTFE adhesive tapes

ASF-110 FR^①

■ PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコーン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープです。
耐熱 (−70℃〜+200℃)

F-7034 コードNo.	厚さ ㎎×幅 ㎎×長さ m	
−001	0.08×13×10	
−002	0.08×19×10	
−003	0.08×25×10	
−004	0.08×38×10	
−005	0.08×50×10	
−006	0.13×13×10	
−007	0.13×19×10	
−008	0.13×25×10	
−009	0.13×38×10	
−010	0.13×50×10	
−011	0.18×13×10	
−012	0.18×19×10	
−013	0.18×25×10	
−014	0.18×38×10	
−015	0.18×50×10	
−016	0.23×13×10	
−017	0.23×19×10	
−018	0.23×25×10	
−019	0.23×38×10	
−020	0.23×50×10	

規格以外にも100%巾、150%巾、200%巾、250%巾、300%巾まで製作致します。



F-7035 PTFEフロログラス粘着テープ

PTFE & glass fiber adhesive tapes

AGF-100 FR^①

■ ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコーン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。耐熱 (−70℃〜+200℃)

F-7035 コードNo.	厚さ ㎎×幅 ㎎×長さ m	
−001	0.13×13×10	
−002	0.13×19×10	
−003	0.13×25×10	
−004	0.13×38×10	
−005	0.13×50×10	
−006	0.15×13×10	
−007	0.15×19×10	
−008	0.15×25×10	
−009	0.15×38×10	
−010	0.15×50×10	
−011	0.18×13×10	
−012	0.18×19×10	
−013	0.18×25×10	
−014	0.18×38×10	
−015	0.18×50×10	

規格以外にも100%巾、150%巾、200%巾、250%巾、300%巾まで製作致します。

※ F-7035−001〜005、−011〜015と同等品で、プラスチックコア品、10%以上廉価品がP-277 F-7081があります。