

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-7036 ニトフロン® 粘着テープ

PTFE adhesive tapes

903UL◎

■ ニトフロン®粘着テープは、UL-510FR取得品(難燃性)厚生省告示第20号適合品。耐熱性、耐薬品性、電気的特性、低摩擦、自己潤滑性に優れています。

F-7036 コードNo.	厚さ ㎍×幅 ㎍×長さ m	
-001	0.08×13×10	
-002	0.08×19×10	
-003	0.08×25×10	
-004	0.08×38×10	
-005	0.08×50×10	
-006	0.13×13×10	
-007	0.13×19×10	
-008	0.13×25×10	
-009	0.13×38×10	
-010	0.13×50×10	
-011	0.18×13×10	
-012	0.18×19×10	
-013	0.18×25×10	
-014	0.18×38×10	
-015	0.18×50×10	

規格以外にも100%巾、150%巾、200%巾、250%巾、300%巾まで製作致します。

F-7037 ニトフロン® ガラス粘着テープ

PTFE & glass fiber adhesive tapes

-001 ~ 005 973UL-S◎/-006 ~ 015 973UL◎

■ ニトフロン®粘着テープは、ガラスクロス基材の粘着テープです。UL-510FR取得品(難燃性)厚生省告示第20号適合品。

F-7037 コードNo.	厚さ ㎍×幅 ㎍×長さ m	
-001	0.13×13×10	
-002	0.13×19×10	
-003	0.13×25×10	
-004	0.13×38×10	
-005	0.13×50×10	
-006	0.15×13×10	
-007	0.15×19×10	
-008	0.15×25×10	
-009	0.15×38×10	
-010	0.15×50×10	
-011	0.18×13×10	
-012	0.18×19×10	
-013	0.18×25×10	
-014	0.18×38×10	
-015	0.18×50×10	

規格以外にも100%巾、150%巾、200%巾、250%巾、300%巾まで製作致します。

F-7086 ポリイミド粘着テープ

Polyimide adhesive tapes

API-114Ⓘ

■ ポリイミドフィルムにシリコーン感圧接着剤を塗布した粘着テープです。

- 主な特長
 - 広い温度範囲において優れた機械的、電気的特性を保持する。
 - 耐熱性に優れている。連続使用温度+250℃
 - 難燃性に優れている。
 - 耐化学薬品性に優れている。

■ 優れた機械特性と電気特性を持つ粘着テープ

- 主な用途
 - 電気絶縁被膜
 - 耐熱マスキング用
 - 各種機器の絶縁用

F-7086 コードNo.	基材厚さ μ	総厚さ μ	幅 ㎍×長さ	
-001	25	60	13×10	
-002	25	60	19×10	
-003	25	60	25×10	

