

F-7000

F-1000



F-2000



F-3000

F-4000

F-5000




F-6000

F-7000



F-8000



F-7088 PFAボルト・ナット

PFA bolt & nuts

PFA®

■ PFAボルト&ナットは(耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性)等優れた特長を生かし射出成形にて製作のため低価格となっております。

F-7088 コードNo.	形状	ネジ規格	ピッチ	首下長さ %	(10本入)
-001	平小ネジ	M4	0.7	30	
-002		M5	0.8	30	
-003		M6	1.0	30	
-004	皿小ネジ	M4	0.7	30	
-005		M5	0.8	30	
-006		M6	1.0	30	
-007	六角ボルト	M8	1.25	40	
-008	六角ナット	M4	0.7	—	
-009		M5	0.8	—	
-010		M6	1.0	—	
-011		M8	1.25	—	

F-7089 ネオフロン® CTFEボルト・ナット

CTFE bolt & nuts

CTFE®

■ ネオフロン®CTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)

F-7089 コードNo.	形状	ネジ規格	ピッチ	首下長さ %	(1本)
-001	六角ボルト	M4	0.7	15	
-002		M5	0.8	15	
-003		M6	1.0	20	
-004		M8	1.25	25	
-005		M10	1.50	30	
-006		M12	1.75	40	
-007	六角ナット	M4	0.7	—	
-008		M5	0.8	—	
-009		M6	1.0	—	
-010		M8	1.25	—	
-011		M10	1.50	—	
-012		M12	1.75	—	

F-7090 PVDFボルト・ナット

PVDF bolt & nuts

PVDF®

■ 二弗化樹脂の成形品で耐食性があり、価格も低価格となっております。

F-7090 コードNo.	形状	ネジ規格	ピッチ	首下長さ %	(10本入)
-001	六角ボルト	M8	1.25	25	
-002		M8	1.25	50※	
-003		M10	1.50	30	
-004		M10	1.50	50※	
-005		M12	1.75	30	
-006		M12	1.75	50※	
-007		M12	1.75	60※	
-008	六角ナット	M8	1.25	—	
-009		M10	1.50	—	
-010		M12	1.75	—	

※ は標準(半ネジ)です。首下25と30は総ネジです。

★ 発注数量にかかわらず、取り寄せ費用別途1000円発生します。

F-7260 ツバ付絶縁ETFEスリーブ

ETFE flanged sleeve

①

■ ETFE製のワッシャー一体型ツバ付絶縁スリーブです。材質は電気絶縁に優れたETFEを使用しています。

圧縮強さ500kgf/cm²、耐熱温度120℃以下にて使用してください。

F-7260 コードNo.	呼び寸	A	B	C	
-001	M-10	10.0	11.5	22	
-002	M-12	12.6	13.9	26	
-003	M-16	16.6	17.9	32	
-004	M-20	20.6	21.9	40	
-005	M-22	22.6	23.9	44	
-006	M-24	24.6	25.9	48	