

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-8200 ガラスクロス(PTFE含浸ガラスファブリック)

PTFE glass cross sheets

®

ガラスクロスは、PTFE含浸ガラスファブリックです。ガラスクロスは、フィルム、帯電防止(カーボン入り)感圧接着剤付、オープンメッシュとあります。食品機械、ヒートシール機、梱包機械印刷機械、合板機械、乾燥機械等に使用されています。

- くっつかない
- 化学製品に強い
- -150℃~+260℃
- 毒性がない
- 高温低温両方に強い
- フレキシブル
- すべりがよい
- 電気を通さない

● スタンダードフィルム

使用温度 260℃ max

F-8200 コードNo.	品番	厚さ %	巾×長さ %	
-001	FGF-400-3	0.075	1000×1000	
-002	FGF-500-3	0.080	1000×1000	
-003	FGF-400-4	0.100	1000×1000	
-004	FGF-500-4	0.110	1000×1000	
-005	FGF-400-6	0.115	1000×1000	
-006	FGF-500-6	0.125	1000×1000	
-007	FGF-400-8	0.160	1000×1000	
-008	FGF-500-8	0.170	1000×1000	
-009	FGF-400-10	0.220	1000×1000	
-010	FGF-500-10	0.240	1000×1000	
-011	FGF-400-14	0.330	1000×1000	
-012	FGF-500-14	0.350	1000×1000	
-013	FGF-400-22	0.540	1000×1000	
-014	FGF-500-22	0.560	1000×1000	
-016	FGF-400-35	0.915	2500×1000	
-017	FGF-500-35	0.925	2500×1000	

※ 長物 10mまであります。

● 帯電防止フィルム(カーボン入り)

260℃ max

F-8200 コードNo.	品番	厚さ %	巾×長さ %	
-018	FGB-500-6	0.125	1000×1000	
-019	FGB-500-10	0.240	1000×1000	

● 感圧接着剤付フィルム

-55+200℃ max

F-8200 コードNo.	品番	厚さ %	巾×長さ %	
-020	AGF-400-3	0.12	1000×1000	
-021	AGF-500-3	0.13	1000×1000	
-022	AGF-400-4	0.14	1000×1000	
-023	AGF-500-4	0.15	1000×1000	
-024	AGF-400-6	0.17	1000×1000	
-025	AGF-500-6	0.18	1000×1000	
-026	AGF-400-10	0.29	1000×1000	
-027	AGF-500-10	0.30	1000×1000	

注：感圧接着剤付フィルムは、シリコーン感圧接着剤です。湿気のない冷暗所に貯蔵する事。日光の直射を避ける事。貯蔵温度 20℃±5℃ 相対湿度 45~75%の事。130℃以上で使用する時は最高温度迄徐々に昇温する事。

● オープンメッシュ(網目)

260℃ max

F-8200 コードNo.	品番	厚さ %	巾×長さ %	網目	
-028	FGF-410-18	0.550	1000×1000	約1%角	
-029	FGF-410-20	0.750	1020×1000	約1.5%角	
-030	FGF-410-30	0.950	1070×1000	約4%角	