



F-1069 PFAコーティングタンク (貯蔵用、輸送用)

PFA coated tanks

PFA®

■ 貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。輸送用タンク (密閉タンク) は、蓋にシリコンクッションパッキン付で完全シールができます。

容量 ℓ	内径×深さ×厚さ ㎜	F-1069 コードNo.	フタ付タンク	F-1069 コードNo.	密閉タンク
7	210×210×0.7	—001		—007	
10	240×240×0.8	—002		—008	
15	270×270×0.8	—003		—009	
20	300×300×0.8	—004		—010	
25	330×330×0.8	—005		—011	
36	360×360×0.8	—006		—012	
45	390×390×0.9	—013		—019	
65	430×430×1.0	—014		—020	
80	470×470×1.2	—015		—021	
100	470×600×1.2	—016		—022	
150	570×610×1.2	—017		—023	
200	590×900×1.2	—018		—024	

▶ ステンレス反応容器 ➡ 246頁をご覧ください。

F-1070 PFAコーティングバット

PFA coated trays

PFA®

■ ステンレス# 304のバット内面にPFAをコーティングした製品で耐薬品に万能です。表以外に2ヶ取までございます。他にステンレス製のピーカー、ヒシヤク、ロート、バケツ、蒸発皿、スターラ、攪拌装置等がコーティングできます。

F-1070 コードNo.	名 称	横寸法 ㎜	縦寸法 ㎜	高さ ㎜	
—001	手札	158	128	25	
—002	カード	185	140	27	
—003	キャビネ	210	170	30	
—004	21 枚取	248	201	38	
—005	18 枚取	267	206	40	
—006	15 枚取	297	232	50	
—007	12 枚取	325	260	53	
—008	10 枚取	355	270	63	

★ ステンレスバット支給品へのコーティングも行います。ご相談ください。

● 上記製品 (タンクおよびバット) ステンレス製品も扱っております。

▶ コーティング洗浄カゴ類 ➡ 194頁をご覧ください。

導電性PFA コーティング

■ タンクの内容物との摩擦で帯電し、火花放電が起きると重大な事故につながります。導電仕様とアースは、引火点の低い薬液などの保管や輸送をする場合には必要な対策です。導電性PFAコーティングをすることで、塗膜自体に導電性を付与することができます。フッ素樹脂コーティングの非粘着性や耐薬品性の特性を維持したまま帯電防止が必要な場合は是非ご相談ください。

	色	体積抵抗率
導電性PFAコーティング	白	$10^6 \sim 10^7 \Omega / \text{cm}$
帯電の大きさ	体積抵抗率 (Ω / cm)	
ほとんどなし	10^{10} 以下	
小さい	$10^{10} \sim 10^{12}$	
普 通	$10^{12} \sim 10^{14}$	
大きい	10^{14} 以上	

※ 労働省産業安全研究所 産業安全研究所技術指針 静電気安全指針より引用



防爆対策!