

F-1119 PFAシリンダー

PFA cylinders

PFA®

■ PFAシリンダーは、オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れたシリンダーです。管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます(目盛は目安目盛です)。

F-1119 コードNo.	容量 mL	一目盛 mL	内径×総高さ %	
-001	5	0.2	8φ×140	
-002	10	0.2	10φ×180	
-003※	15	0.2	12φ×190	
-004	20	0.2	12φ×210	
-005	30	0.5	14φ×240	
-006	50	0.5	19φ×240	
-007	100	1	26φ×250	
-008	200	2	33φ×290	
-009	300	5	41φ×290	
-010	500	5	49φ×340	
-011	1,000	10	61φ×420	

※ -003の15mLは、在庫完売後、終了します。



F-1181 PFAネジ蓋付試験管

PFA test tubes with screw caps

PFA®

■ PFAネジ蓋付試験管は全てフッ素樹脂、射出成形品のため継ぎ目なく、可塑剤および有機添加剤を一切含んでおりません。

F-1181 コードNo.	容量 mL	外径×高さ %	
-002	15	16φ×110	
-003	26	22φ×112	
-004	32	20φ×150	
-005	60	26φ×164	
-006	55	29φ×119	



F-1182 PFAネジ蓋付沈殿管

PFA centrifuge tubes with screw caps

PFA®

■ PFAネジ蓋付沈殿管は射出成形品のため非常に丈夫にできており最大遠心力5,000Gまで対応可能です。

F-1182 コードNo.	容量 mL	本体形状	外径×高さ %	
-001	15	底部円錐型	16φ×125	
-002	50	底部円錐型	29φ×115	



F-1122 FEPネジ蓋付沈殿管

FEP centrifuge tubes with screw caps

FEP®

■ ネジ蓋付沈殿管は、腐食性の激しい化学薬品の高速回転遠心に理想的で、リピドやフェノールの抽出にも効果的です。ほとんどの酸や塩基類、また溶剤にも侵されません。生物分子(蛋白質、核酸等)の取り扱いに理想的な低吸着性の特質を有しています。-100℃~+150℃までの使用が可能で、オートクレーブにかけられます。

F-1122 コードNo.	容量 mL	最高使用 rpm	外径×高さ %	
-001	8	21,000	16×80	
-002	27	20,000	25.5×92	
-003	45	19,000	28.5×104	



F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000