

耐薬品性、耐熱性、耐候性に優れた加圧式ホルダーシリーズ

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-1123 PTFE加圧式ホルダー A型

PTFE pressure holders A type

PTFE®

- オールフッ素樹脂製加圧式バルブ付濾過器は、耐薬品性、耐熱性に優れており、半永久的に使用でき、組立、分解、洗浄が簡単にできます。肉厚も5%以上と厚くしてあります。
- 各部の連結は、ネジ止めで上下接続は、ガラス管、チューブ、ステンレス管等の差込み式です。(シール部は、FKMになります。)
- 常用圧力…コードNo. -001 ~ 002は0.2MPa以下、-003 ~ 005は0.1MPa以下となります。

F-1123 コードNo.	容量 ml	管外径×内径×長さ %	上部チューブ外径 %	
-001	300	60φ×50φ×200	6φ	
-002	500	81φ×65φ×200	8φ	
-003	1,000	86φ×70φ×300	8φ	
-004	2,000	114φ×98φ×300	8φ	
-005	3,000	118φ×100φ×400	10φ	

F-1124 PTFE加圧式ホルダー B型

PTFE pressure holders B type

PTFE®

- オールフッ素樹脂製の加圧式濾過器です。上部接続は、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の差込み式です。バルブはPFAバルブを使い、下部の摺り合せは共通になっています。PTFEフィルターは別途になります。
- 常用圧力…コードNo. -001 ~ 002は0.2MPa以下、-003 ~ 005は0.1MPa以下となります。(シール部は、FKMになります。)

F-1124 コードNo.	容量 ml	管外径×内径×長さ %	上部チューブ外径 %	共通摺合せ 寸	
-001	300	60φ×50φ×200	6φ	15/25	
-002	500	81φ×65φ×200	8φ	15/25	
-003	1,000	86φ×70φ×300	8φ	19/28	
-004	2,000	114φ×98φ×300	8φ	19/28	
-005	3,000	118φ×100φ×400	10φ	29/32	

▶ PTFEフィルター → 188頁をご覧ください。

F-1125 PTFE加圧式ホルダー C型

PTFE pressure holders C type

PTFE®

- 上部接続が2ヶ所ついており、一方はサンプル注入ができます。PTFEフィルター用サポートは、圧入になっております。PTFEフィルターは別途になります。(シール部は、FKMになります。)
- 常用圧力…コードNo. -001 ~ 002は0.2MPa以下、-003 ~ 005は0.1MPa以下となります。

F-1125 コードNo.	容量 ml	管外径×内径×長さ %	上部チューブ外径 %	共通摺合せ 寸	
-001	300	60φ×50φ×200	6φ	15/25	
-002	500	81φ×65φ×200	8φ	15/25	
-003	1,000	86φ×70φ×300	8φ	19/28	
-004	2,000	114φ×98φ×300	8φ	19/28	
-005	3,000	118φ×100φ×400	10φ	29/32	

