

F-2001



F-2001 コードNo.	A	B	C	D
—001	30	74	15	45
—002	35	87	17.5	50
—003	40	98	20	55
—004	50	120	25	65

F-2002



F-2002 コードNo.	A	B	C	D
—001	30	74	15	45
—002	35	87	17.5	50
—003	40	98	20	55

F-2003

—001～—004



—005～—007

F-2003 コードNo.	B	C	D	E	F
—001	68	26	21	10	49.5
—002	68	26	21	10	49.5
—003	68	26	25.5	10	49.5
—004	74	27	28	11	50.5
—005	54	30.5	20	11	55.5
—006	56	32.5	25	13	57.5
—007	64	35.5	30	16	60.5

F-2004



—001～—004
—005～—007

F-2004 コードNo.	B	C	D	E	F
—001	49	26	21	29	49.5
—002	49	26	21	29	49.5
—003	49	26	25.5	29	49.5
—004	52	27	28	33	50.5
—005	42	30.5	20	23	55.5
—006	43	32.5	25	26	57.5
—007	47	35.5	30	33	60.5


F-2001

PTFE 2方ボールバルブ

接式 ㊄

PTFE 2way ball valves

PTFE・PP®



■ PTFE ボールバルブは、弊社独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。

● 弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用ください。(シール部は2方および3方共FKMになります)

● 耐圧: MAX0.4MPa

F-2001 コードNo.	接続ネジ、オリフィス ㎥	
—001	Rp¼、6φ	
—002	Rp⅜、8φ	
—003	Rp½、10φ	
—004	Rp¾、15φ	


F-2002

PTFE 3方ボールバルブ

接式 ㊄

PTFE 3way ball valves

PTFE・PP®



■ 3方ボールバルブは、一方より左右への配分ができます。接続は、Rp平行メネジになっています。ハーフジョイント等を接続してご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブ等をジョイントできます。

F-2002 コードNo.	接続ネジ、オリフィス ㎥	
—001	Rp¼、6φ	
—002	Rp⅜、8φ	
—003	Rp½、10φ	

▶ ハーフジョイント類 → 96頁をご覧ください。

樹脂製Rp平行メネジへの継手ねじ込みの際の注意

※ Rp平行メネジはPS平行メネジと同じです。

テーパ雄ネジをねじ込むことでシールはとれますが、ねじ込むにしたがって、メネジが広がります。リークが起きた場合に増し締めができるよう、雄ネジを最後までねじ込まずに遊びを残してください。一度広がったメネジは元には戻りません。


F-2003

PTFEトグルバルブI型

接式 ㊄・㊄/㊄

PTFE onetouch valves

PTFE®



■ トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。

F-2003 コードNo.	適用チューブ外径 ㎥	オリフィス径 ㎥	
—001	6φ	4φ	
—002	8φ	5φ	
—003	10φ	5φ	
—004	12φ	5φ	

メスRcネジ型

F-2003 コードNo.	接続ネジ	オリフィス径 ㎥	
—005	Rc¼	6φ	
—006	Rc⅜	8φ	
—007	Rc½	10φ	

● 耐圧は、常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時0.2MPa以下です。


F-2004

PTFEトグルバルブ アングル型

接式 ㊄・㊄/㊄

PTFE onetouch valves

PTFE®



■ トグルバルブ アングル型は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。

F-2004 コードNo.	適用チューブ外径 ㎥	オリフィス径 ㎥	
—001	6φ	4φ	
—002	8φ	5φ	
—003	10φ	5φ	
—004	12φ	5φ	

メスRcネジ型

F-2004 コードNo.	接続ネジ	オリフィス径 ㎥	
—005	Rc¼	6φ	
—006	Rc⅜	8φ	
—007	Rc½	10φ	

● 耐圧は、常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時0.2MPa以下です。