

F-2029 PTFEオスニードルバルブ装置用L型


接式 ①+⑥

PTFE & PFA needle valves L type

PTFE・PFA®

■ ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパースネジになります。

F-2029 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	接続ネジ	オリフィス径 ㎜	価 格
—001	6φ	R $\frac{1}{4}$	4φ	¥13,500
—002	8φ			¥14,300
—003	10φ	R $\frac{3}{8}$	6φ	¥16,000
—004	12φ			¥17,000



F-2029 コードNo.	A	B	C	D	E	F
—001	25	27	14	21	15	63
—002	25	27	14	21	15	63
—003	26	29	14	25.5	18	68
—004	26	33	15.5	28	20	68

F-2030 PTFEメスニードルバルブ装置用水平型

接式 ⑥


PTFE & PFA female needle valves level type

PTFE・PFA®

■ ニードルバルブ装置用水平型は、弊社独自設計の製品です。左右の接続部はテーパースネジになっています。

● 常温圧力:0.3MPa以下になります。

F-2030 コードNo.	接続ネジ	オリフィス径 ㎜	価 格
—001	Rc $\frac{1}{4}$	4φ	¥19,000
—002	Rc $\frac{3}{8}$	6φ	¥22,000
—003	Rc $\frac{1}{2}$	7φ	¥60,000



F-2030 コードNo.	A	B	C	E
—001	25	80	27	18
—002	26	82.5	29.5	18
—003	34	93.5	37	24

▶ ハーフジョイント類 → 96頁参照ください。

F-2031 PTFEダイヤフラムバルブメスRc型


接式 ⑥

PTFE & PFA female diaphragm valves RC type

PTFE・PFA®

■ ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。パネル取付け穴は1 ㎜ 位大きくあけてください。

F-2031 コードNo.	接続ネジ	パネル取付孔 ㎜	価 格
—001	Rc $\frac{1}{4}$	18φ	¥25,300
—002	Rc $\frac{3}{8}$		¥28,000
—003	Rc $\frac{1}{2}$	24φ	¥55,000



F-2031 コードNo.	A	B	C	E
—001	26	75	28.5	18
—002	28	76.5	30	18
—003	34	102	44	24

F-2032 PTFEダイヤフラムバルブ


接式 ①-①

PTFE & PFA diaphragm valves

PTFE・PFA®

■ ダイヤフラムバルブはダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっております。

F-2032 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	パネル取付孔 ㎜	価 格
－001	6φ	4φ	18φ	¥22,000
－002	8φ			¥23,000
－003	10φ	4φ		¥24,000
－004	12φ			¥26,500



F-2032 コードNo.	A	B	C	D
—001	34	74	27.5	21
—002	34	74	27.5	21
—003	34	74	27.5	25.5
—004	37	75	28.5	28